

BI-MATIC CHALLENGE 8.5 A-RA

Bordatrice - macchina usata in pronta consegna



Costruttore	Bi-Matic
Modello	Challenge 8.5 A-RA
Codice articolo	190028
Anno di produzione	2017
Stato	Usata
Applicazione	Bordi in impiallacciatura, PVC, melaminico e masselli fino a mm 5 con pannelli di spessore max. mm 60/45*
Guida d'entrata	A spostamento motorizzato Digit 01 (asse controllato)
Sistema di funzionamento	PCS7 + display a colori da 7" + software per la memorizzazione di programmi + abbassamento automatico della temperatura + controllo assi
Distanziatore pannelli	Con cilindro pneumatico; lubrificazione cingolo ad azionamento automatico mediante timer
Sistema distaccante	RIEPE LPZ/II
Gruppo di rettifica pannelli	2 motori da HP 2,5 a 12.000 g/1' ad intermittenza + utensili al diamante Ø 80 x 66 mm
Vasca colla	Circa 3 lt di capacità per colla termofusibile; rivestimento al teflon per una facile pulizia; sistema di riscaldamento rapido; sistema di pescaggio colla con coclea; esclusione/inserimento manuale; sistema di sgancio rapido
Caricatore bordi	Automatico per bordi in strisce per masselli
Rulli di pressione	Nr. 03 a molla con sistema DIGIT 01 (asse controllato), spostamento digitale da quadro + 1° rullo motorizzato + cesoia verticale per ABS da 3 mm oscillante

Gruppo intestatore	Verticale a 2 motori a 12.000 g/1', inclinabile da 0° a 15° + inclinazione automatica da quadro + kit aspirazione
Gruppo refillatore	12.000 g/1', inclinabile da 0° a 15° + sistema Digit 02 (2 assi controllati su copia orizzontali) + utensili al diamante R=2 + Copia Nesting superiore + aspirazione trucioli
Gruppo arrotondatore	PM 02* a 1 motore ad aria a 26.000 g/1' + sistema pneumatico PN 02 Raggio 2 e Raggio 1 + ON/OFF pneumatico + utensili R=2
Gruppo raschiabordo	Sistema Digit 02 (2 assi controllati su copia orizzontali) + Copia Nesting superiore + box trucioli + ON/OFF pneumatico + coltellini R=2
Gruppo raschiacolla	RCL + Copia Nesting superiore + On/Off pneumatico + soffiatore per pulizia utensile
Sistema lucidante	RIEPE LP 163/93
Gruppo spazzolatore	3.000 g/1' con dischi in stoffa
Inverter	Elettronici di frequenza
Transfer laterale	Di sostegno per pannelli, regolabile
Controllo temperatura	Elettronico
Regolazione gruppi	Automatica in altezza
Trasporto superiore	A spostamento motorizzato da quadro comandi con contatore numerico (asse controllato)
Cabina antinfortunistica	Con sportello corto
Velocità di lavoro	2 velocità: 9 - 14 mt/1' (circa)