

GANNOMAT SELEKTA 253

Inseritrice colla-spine



Costruttore	Gannomat
Modello	Selektta 253
Sistema di controllo	Elettronico completamente automatico, con selettore di programmi: Pulizia / Incollatura / Incollatura + Inserimento
Alimentazione spine	Trasporto tramite alimentatore elettronico con regolazione continua dell'uscita del volume a potenziometro
Controllo qualità spine	Auto-DL Select: controllo automatico di diametro e lunghezza dei tasselli, con espulsione automatica delle lunghezze errate
Pressione di esercizio	6 bar
Viscosità colla supportata	Da 150 a 350 mPas
Regolazione quantità colla	Elettronica continua, per selezione del tempo tramite potenziometro
Sistema di pulizia	EasyClean con selettore GLUE / WATER; programma automatico di pulizia di tubo e ugello colla
Serbatoio colla	1 serbatoio in acciaio inossidabile da 7,5 kg, con spia di controllo del livello basso
Serbatoio acqua di pulizia	1 serbatoio in acciaio inossidabile da 7,5 l
Pistola di serie	1 pistola per spina da 8 mm
Lunghezza spina	25 - 40 mm
Sporgenza spina	7 - 20 mm

Dotazioni aggiuntive

- **Pistola per colla aggiuntiva** (cod. 0253-1010) — tubo lungo 3,5 m per l'applicazione di colla in fori verticali e fresature; supporto regolabile in altezza per pistola e tubo; estensione del sistema di incollaggio per colla PVAc con viscosità estesa da 150 a 2.250 mPas.
- **Dispositivo di supporto e bilanciamento** (cod. 0253-HVGA) — struttura di supporto con bilanciatore di pesi per la pistola di inserimento; profilato in acciaio verticale alto 2500 mm con snodo girevole; profilo in acciaio orizzontale lungo 600 mm; bilanciatore con fune da 2 m.